



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

MEMORIAL DESCRITIVO

Objetivo: Revitalização da pista de skate Daniel Manesco.

Local: Avenida Antônio Priolli. Fartura/SP.

Proprietário: Prefeitura Municipal de Fartura.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

A empresa deverá remover o concreto existente da calçada externa, arquibancada, rampas e do piso da pista de skate, devendo destinar todo entulho em local apropriado. Além disso, a empresa deverá acertar o solo da pista e das rampas antes da concretagem.

O fechamento existente será mantido.

O muro existente será demolido.

2. RAMPAS, PISTA, CALÇADA EXTERNA E ARQUIBANCADA

O piso da calçada externa e da arquibancada serão em concreto desempenado sobre camada de brita, com juntas de dilatação a cada 1,50 m, concreto de 25 MPa e espessura de 6 cm.

As rampas serão em concreto desempenado sobre camada de brita, concreto de 30 MPa e espessura de 8 cm. Deverá ter malha de aço CA-60 15x15 4,2 mm com espaçador (A malha não poderá ter contato direto com a camada de brita).

O piso da pista de skate será em concreto polido sobre camada de brita, com juntas de dilatação a cada 1,50 m, concreto de 30 MPa e espessura de 8 cm. Deverá ter malha de aço CA-60 15x15 4,2 mm com espaçador (A malha não poderá ter contato direto com a camada de brita).

Serão colocados 48 m de cantoneiras metálicas em alguns pontos nas rampas.

Os locais serão vistos no momento da obra.

3. PAISAGISMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

Na área gramada, a empresa deverá retirar a grama antiga para o plantio de grama esmeralda.

4. EQUIPAMENTOS

Bancos: serão colocados 03 bancos de jardim em madeira, com pés e braços em metal, com encosto, conforme projeto.



Lixeiras: serão colocadas 02 lixeiras em madeira, com suporte metálico.



Luminárias: serão colocadas 08 luminárias de LED com eficiência mínima de 118lm/W. Cada poste já existente deverá possuir duas luminárias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68



Bicicletário: Conforme projeto, deverá ser instalado um bicicletário.

5. REVESTIMENTOS E PINTURA

Nas partes laterais das rampas que estão com o reboco degradado, deverá ser retirada essa camada, chapiscada e rebocada novamente.

Em seguida, todas as laterais de todas as rampas receberão pintura em tinta acrílica fosca na cor cinza chumbo e os muros receberão pintura em tinta acrílica fosca na cor branco gelo.

A obra deverá ser entregue limpa e apta para uso.

Fartura, 24 de setembro de 2021.

Mércia Cristina Calegari
Arquiteta e Urbanista
CAU SP A27854-8